

# EIKI LC-XA20

EIKI  
OFFICE  
LINE

Dieser **Businesspartner**  
strahlt bei jeder **Präsentation!**

**EIKI**  
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

# 2.000 LUMEN



## Mit ihm hinterlassen Sie einen strahlenden Eindruck...

**NUR 25 dBA**  
im ECO-Mode

Mit dem LC-XA20 sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet – ob unterwegs, im Office oder auch im Hörsaal und Klassenzimmer.

- **Automated-Signal-Detection**
- **QuickGo-Funktion** – der Projektor kühlt die Lampe weiter, obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- **Lampenlebensdauer bis zu 3.000h** (im Eco-Mode)
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. Blackboardmodus)
- **3 verschiedene Lampenmodi** (Auto/Normal/Eco)
- **Automatische Lüfterregulierung** für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- **Vertikale Keystone-Korrektur** ( $\pm 20^\circ$  vertikal)
- Projektor ist über **PIN-Code** oder **Benutzerlogo-PIN-Code** sperrbar
- **HDTV-kompatibel** für brillante Videoübertragungen
- Angenehm leise bei **nur 25 dBA im ECO-Mode**
- **Easy-Lamp-Replacement**
- **Kundenlogofunktion** bei Start

[www.eiki.de](http://www.eiki.de)



Modell	LC-XA20
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,6" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.000 Lumen
Kontrastverhältnis	400 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85 %
Projektionslampe	200 Watt UHP
Objektiv	f= 20,06 mm; F= 1,7 man. Focus / Festbrennweite Verhältnis: 1,65 : 1
Bild diagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	$\pm 20^\circ$ vertikal
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA (SXGA, WXGA und UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Scart RGB, S-Video und Komponenten)
Eingang 2	1 x RCA (Komposit) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	250 Watt (205 W ECO-Mode, 9 W Standby)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	80 x 330 x 237 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

# EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH  
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein  
Telefon 0 61 26/93 71-0  
Telefax 0 61 26/93 71-11  
E-Mail [info@eiki.de](mailto:info@eiki.de)

Ihr EIKI Fachhändler