

EIKI LC-XG300 / LC-XG250

EIKI
PROFI
LINE



Schweigsame **Profis**
mit großer Ausstrahlungskraft

EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

4.500 LUMEN
3.800 LUMEN



Brillanz bedarf keiner großen Töne...

NUR 33 dBA
im ECO-Mode

mit lediglich 33 dBA Betriebsgeräusch im ECO-Mode sind diese leichtgewichtigen, lichtstarken Profimodelle die perfekte Alternative für die Projektion in kleinen bis mittleren Konferenz- und Tagungsräumen.

- **Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion**
- **DVI-Eingang mit HDCP-Decoder**
- **Digitale Keystone-Korrektur**
- **8 interne Testbildsignale** zur optimalen Bildjustierung
- **Optimierte Luftzirkulation** ermöglicht eine vertikale 90°-Projektion
- **Clog-Detect** – automatische Anzeige von Luftfilterverschmutzungen
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Außentemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- **10BIT digitale Gamma-Korrektur** zur Optimierung des Kontrastverhältnisses
- **Integrierter Diebstahlschutz** – Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- **LAN-Funktion** (optional) für Datenübertragung, Kontrolle und Steuerung
- **Bajonettverschlussystem** für einen einfachen und schnellen Objektivwechsel
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch **optionale Wechselobjektive**

EIKI-Objektive LC-XG300 / LC-XG250

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens-Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-23511	Weitwinkel-Zoom	f= 25,4 - 33 mm	2,3 - 2,6	1,26 - 1,64 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch(1,4x)/elektrisch	0,95 kg
AH-23541	Tele-Zoom	f= 43,4 - 69,5 mm	2,0 - 2,6	2,16 - 3,45 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch (1,4x)/elektrisch	1,1 kg

Modell	LC-XG300 / LC-XG250
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektoren
LCD-Panel-System	3 x 0,99" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels (LC-XG300: mit Micro Lens)
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	4.500 Lumen (LC-XG300) 3.800 Lumen (LC-XG250)
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	300 Watt UHP
Objektiv	f= 33 - 43 mm; F= 1,7 - 2,1 Verhältnis: 1,64 - 2,14 : 1
Bilddiagonale	0,76 - 7,62 m
Lensshift	± 50% vertikal ± 15% R / L
Keystone-Korrektur	digital: ± 40° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pr, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 3	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (Komposit)
Weitere Eingänge	2 x RCA Audio (R / L mono) 1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Mini Jack (R / C) 1 x Mini DIN 8-pin
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	430 Watt (Standby: 21 Watt netON / 13 Watt netOFF)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz (analog) Dot-Clock 100 MHz (digital)
Maße (H x B x T)	156 x 348 x 444 mm
Gewicht	8,7 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), USB-Kabel für Mouse-Control, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer und Mousefunktion (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler