

# EIKI LC-XT9

EIKI  
EVENT  
LINE

## Lichtmomente!

**EIKI**<sup>®</sup>  
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

# 9.000 LUMEN



## Strahlende Impressionen für jeden Anlass...

Speziell für Großveranstaltungen und den Vermietbereich konstruiert liefert der EIKI LC-XT9 brillante 9.000 Lumen Lichtleistung ... ein strahlendes Publikum inbegriffen.

- **9.000 Lumen** Lichtleistung
- Intelligentes **4-Lampensystem**
- Vertikale und horizontale **Lensshiftfunktion**
- Digitale **Keystone-Korrektur**
- **Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit** durch neu entwickelte LCD-Panels und ein optimiertes Kühlungssystem
- **Real-Colour-Management-Pro-System** zur Anpassung einzelner Farben
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Außentemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- **3D-Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal zur optimalen Farbwiedergabe, insbesondere in sensiblen Bereichen, z.B. bei Hauttönen oder Farbübergängen
- **Easy-Click-Lenssystem** für den schnellen und unkomplizierten Wechsel der optional erhältlichen Objektive
- 7 optional erhältliche **Anschlussboards**
- 11 optional erhältliche **Wechselobjektive**

### EIKI-Anschlussboards LC-XT9

Typ	Bild	Ton	Kontrolle
AH-72002	DVI (ohne HDCP)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72003	DVI (HDCP-kompatibel)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72015	5 x BNC	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72023	2 x BNC, 1 x Mini DIN 4-pin	2 x RCA	-
AH-72031	1 x D-Sub 15-pin	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72142	-	-	1 x RJ45, 1 x D-Sub 9-pin
AH-72162	3 x BNC	-	-

### EIKI-Objektive LC-XT9

Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens-Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-32021	f=30 mm	2,6	0,82 : 1	1 : 1	manuell	3,1 kg
AH-21012	f=44,7 mm	2,5	1,22 : 1	8 : 1	manuell	5,8 kg
AH-32601	f=45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,24 - 1,57 : 1	8 : 1	elektrisch	3,0 kg
AH-21202	f=52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,43 - 1,86 : 1	8 : 1	elektrisch	2,2 kg
AH-32401	f=58 - 76 mm	2,5 - 3,0	1,59 - 2,08 : 1	8 : 1	elektrisch	2,8 kg
AH-21102	f=75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,07 - 2,67 : 1	10 : 0	elektrisch	1,9 kg
AH-22051	f=97 - 131 mm	1,7 - 2,7	2,65 - 3,58 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,7 kg
AH-21022	f=124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	3,40 - 4,42 : 1	8 : 1	elektrisch	1,9 kg
AH-21091	f=158 - 221 mm	2,0 - 2,8	4,32 - 6,04 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,1 kg
AH-32581	f=224 - 325 mm	2,2 - 2,5	6,12 - 8,89 : 1	1 : 8 - 8 : 1	manuell	7,3 kg
AH-21032	f=253 mm	2,0	6,92 : 1	8 : 1	manuell	3,8 kg

### Modell

LC-XT9

Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,8" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	9.000 Lumen (4.500 Lumen im 2-Lampenmodus)
Kontrastverhältnis	1.100 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	4 x 250 Watt UHP
Objektiv	wird ohne Standardobjektiv geliefert
Bilddiagonale	1,02 - 15,24 m
Lens-Shift	10 : 0 - 0 : 10 oder 8 : 1 - 1 : 8 vertikal 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (Objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 30° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA (SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-I (HDCP-kompatibel) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 3	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 4	für optionale Zusatzboards
Weitere Eingänge	1 x D-Sub 9-pin (Input) 1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Weitere Ausgänge	2 x RCA (R / L mono) 1 x D-Sub 9-pin (Output)
Stromversorgung	200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 120 kHz V-Sync 50 - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz
Maße (H x B x T)	252 x 581 x 783 mm
Gewicht	36,5 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung und Quick-Manual (CD-ROM), Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Real-Colour-Management Pro CD-ROM, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, 2 x Lens Attachment, Light-Block-Sheet, Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

[www.eiki.de](http://www.eiki.de)

# EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH  
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein  
Telefon 0 61 26/93 71-0  
Telefax 0 61 26/93 71-11  
E-Mail [info@eiki.de](mailto:info@eiki.de)

Ihr EIKI Fachhändler